Egal was Ihre Last ist,
wenn die **Gleitfähigkeit**
von uns betreut wird.

SERIE 62NY

Rund um das **dauernde Handling entwickelt**,
auch bei **widrigen Umgebungen.**

Sie sind hochleistungsfähig und besonders bei beiden Wagen und Geräten mit schweren oder mittelschweren Lasten, wo Chemikalien und Feuchtigkeit dabei sein können.

tellure Rôta
MOVING SOLUTION

www.tellurerota.com

SERIE 62NY

"TR-ROLL" POLYRETHANRÄDER
MIT POLYAMID 6 FELGE

Funktionsvorteile

Ausgezeichnet für die dauernde Bewegung von **Wagen und Geräte** mit mittleren oder schweren Lasten.

Im Vergleich zu den Gummirollen haben diese eine **höhere Tragkraft,** einen **niedrigeren Rollwiderstand**, indem sie dieselbe **Eigenschaften der Vibrations**- und Schockdämpfung und **Hindernisüberwindung halten**.

Für mechanische oder gemischte Hand- und mechanische Bewegung bis 6 km/h geeignet.

Die Ausführung **mit balligem, ergonomischem Profil** gewährleistet eine zusätzliche **Reduzierung** des Kraftaufwands **bis zu 50%**, insbesondere beim Anfahren und bei häufigen Richtungswechseln.

Sie sind auf **alle Industrieböden** sowie im Außenbereich geeignet, auch in Umgebungen wo Feuchtigkeit oder **aggressive Chemikalien** vorkommen können, wie z. B. Alkohol, Glykole und Wasser.

Sie ermöglichen eine **einfache Überwindung der Hindernissen und sind leise und bodenschonend.**

Verfügbare Gehäuse

NL Leichte Gehäuse / **NLX** leichte Gehäuse aus Edelstahl
M Mittelschwere Gehäuse / **P** Schwere Gehäuse
PX schwere Gehäuse aus Edelstahl

Technische Eigenschaften

Laufbelag: sehr dicker Laufbelag aus elastischem TR-Roll Polyurethan, Härte 75 Shore A mit hervorragenden Gleitfähigkeit und Elastizität Eigenschaften, sehr abriebfest mit guter Reißfestigkeit. **Erhältlich auch mit leicht balligem ergonomischem Profil.**

Felge: aus Polyamid 6.

Nabe: mit eingepressten, abgeschirmten Kugellager. Der Lagersitz wird beim Drucken der Felge erhalten. Das Rad kann auch ohne Kugellager bestellt werden.

100 - 200 mm	4 km/h	230 - 500 daN	6 km/h	230 - 450 daN		230 - 500 daN		- 20 +70 C°	75 Shore A

tellure Rôta
MOVING SOLUTION

Tellure Rôta
comm.italia@tellurerota.com
comm.estero@tellurerota.com
www.tellurerota.com

TR Lab
info@trlab.it
www.trlab.it