Gleitend, sicher, für schnelle **Richtungswechsel geeignet**

SERIE 62ER

Rund um die **manuelle Handhabung** der **schweren Lasten** entwickelt

Sie reduzieren den Kraftaufwand der Handhabungslasten bis zu 50% im Vergleich zu den Standardgummirädern, insbesondere beim Anfahren und bei häufigen Richtungswechseln.
Sie haben ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Tragfähigkeitseigenschaften.

---

tellure Rôta
MOVING SOLUTION

www.tellurerota.com

SERIE 62ER ERGO WORKPLACE

"TR-ROLL" POLYURETHANRÄDER MIT EXTRA DICKEM LEICHT BALLIGEM LAUFBELAG

Funktionelle Vorteile

Besonders geeignet für den Einsatz auf Strecken mit **häufigen Richtungswechseln.**

Das **ballige Profil** reduziert den Kraftaufwand um den Wagen in Bewegung zu setzen wenn die Räder 90° in Bezug auf die Fahrtrichtung orientiert sind, und erleichtert so für den Arbeiter die Handhabung des Wagens, auch bei schweren Lasten.

Sie sind mit **hervorragenden Gleitfähigkeit** und **Tragfähigkeit ausgestattet.**

Wenn mit den geeigneten Gehäusen montiert, garantieren sie ausgezeichnete Leistungen bei **mechanischem Zug bis 16 km/h.**

Geeignet für **alle industrielle Bodentypen** und für Außenbereich.

Sie ermöglichen eine **einfache Hindernisüberwindung.**

Sie sind **zudem bodenschonend und leise.**

Verfügbare Gehäuse

NL Leicht **/ M** Mittelschwer **/ P** Schwer

EP Extraschwer **/ EE MHD** Elektrogeschweißt

Technische Eigenschaften

Laufbelag: Extra dick, aus elastischem TR-Roll Polyurethan, mit ergonomischem balligem Profil, Härte 75 Shore A, mit hervorragenden Gleitfähigkeit und Elastizität Eigenschaften, sehr abriebfest und mit guter Reißfestigkeit.

Felge : aus Aluminium-Druckguss.

Nabe: mit eingepressten, abgeschirmten Kugellager.
Der Lagersitz wird beim Drucken der Felge erhalten.

125 -200 mm	4 km/h	350 -700 daN	6 km/h	350 -700 daN		350 -700 daN		-20 +70 C°	75 Shore A

tellure Rôta MOVING SOLUTION

Tellure Rôta
comm.italia@tellurerota.com
comm.estero@tellurerota.com
www.tellurerota.com

TR Lab
info@trlab.it
www.trlab.it