SKF TMFT 36/PRO

Professioneller Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz

Eine äußerst langlebige und schnelle Montagelösung für den Lagereinbau

Clever investieren, mehr erreichen

Der SKF TMFT 36/PRO setzt Maßstäbe für langlebige und schnell einsetzbare Wälzlager-Einbauwerkzeugsätze. Die PRO-Ausführung wurde für den Einbau von Tausenden von Lagern bzw. Dichtringen entwickelt und bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Einbauwerkzeug erleichtert die Montage verschiedener Lager mit Bohrungsdurchmessern von 10–55 mm. Die richtige Kombination aus Schlagring und Kappe ermöglicht die effektive Übertragung der Einbaukraft auf das Lager und minimiert so die Gefahr einer Beschädigung der Lagerlaufbahnen oder Wälzkörper.

Mit dem TMFT 36/PRO wird der Einbau von Lagern schneller, sicherer und einfacher. Der enthaltene rückschlagfreie Hammer ist so robust und schwer, dass sich Lager und Dichtungen mit nur wenigen Schlägen festsetzen lassen. Die Kappen sind mit einem Handschutz versehen, der die Hände beim Hämmern schützt, und die Gebrauchsanleitung ist im Deckel des Koffers deutlich sichtbar.

Die Kappen der PRO-Ausführung sind aus robustem Aluminium gefertigt, was die Langlebigkeit und die Einbaueffizienz verbessert.

Der TMFT 36/PRO empfiehlt sich außerdem für den Einbau anderer Komponenten wie Gleitlagerbuchsen, Dichtungen, Ringen und Riemenscheiben.

Vorteile:

- Die Kappen bestehen für verlängerte Lebensdauer aus eloxiertem Aluminium, und gewährleisten durch ihr Design besten Halt.
- Ein Handschutz sorgt für Sicherheit und verhindert Verletzungen durch den Hammer.
- Die Anleitung ist im Kofferdeckel sichtbar, für einen schnellen und einfachen Zugriff.
- Die Schlagringe werden in die Schlagkappen eingerastet, kein selbsttätiges Lösen der Schlagringe möglich.
- Für den Lagereinbau auf der Welle, ins Gehäuse oder gleichzeitig auf Welle und ins Gehäuse.
- Die Innen- und Außendurchmesser der Schlagringe sind genau auf die Abmessungen der Wälzlager abgestimmt.
- Die Schlagringe bestehen aus hochschlagfestem, glasfaserverstärktem Polyamid für eine lange Lebensdauer und sind auch für den Einsatz unter einer Presse geeignet.
- Die Schlagringe sind eindeuting beschriftet, für schnelle und einfache Auswahl.
- Die robusten Polyamid-Schlagflächen des rückschlagfreien Hammers verhindern Beschädigungen der Teile.
- Der ergonomische, rutschfeste Hammergriff bietet hervorragenden Halt.
- Alle Teile sind in einem robusten, leichten, tragbaren Werkzeugkoffer verpackt.

Inhalt des TMFT 36/PRO:

- 1 robuster Tragekoffer mit Einsätzen
- 36 Schlagringe in verschiedenen Größen
- 3 Schlagkappen aus Aluminium
- 1 schwerer rückschlagfreier Hammer
- 1 Anleitung

Die Eigenschaften des TMFT 36/PRO

Machen Sie sich die Arbeit einfach. Lager schnell und mühelos montieren

Funktionsweise

Der TMFT 36/PRO ermöglicht den sicheren Einbau von Lagern, Buchsen, Dichtringen und Riemenscheiben und sorgt dafür, dass das eingebaute Teil nicht beschädigt wird.

Tragbar

Im stabilen Tragekoffer lassen sich alle Komponenten, die zur Montage bei einer festen Passung auf der Welle erforderlich sind, einfach transportieren.

Vielseitig

Zwischen den 36 Schlagringen und 3 Aluminiumkappen zum Einrasten kann jedes Lager mit einem Außendurchmesser von 26 bis 120 mm und einem Bohrungsdurchmesser von 10 bis 55 mm eingebaut werden.

Sicherheit

Der Handschutz an der Kappe schützt vor Verletzungen durch den Hammer.

Langlebigkeit

Das Aluminium der Schlagkappen bietet für eine der wichtigsten Komponenten im Werkzeugsatz eine verlängerte Gebrauchsdauer.

Geschwindigkeit

Der 1,25 kg schwere Hammer beschleunigt den Einbau der Lager. Dank seiner erhöhten Masse im Vergleich zu anderen Modellen von SKF erlaubt er die Befestigung von Lagern mit weniger Schlägen.

Bezeichnung	TMFT 36	TMFT 36/PRO
Kurzzeichen	TMFT 36	TMFT 36/PRO
Schlagkappe	Glasfaserverstärktes, hochfestes modifiziertes Polyamid	Aluminium
Handschutz	Nein	Ja
Hammer	Rückschlagfreier Hammer (0,9 kg)	Schwerer rückschlagfreier Hammer (1,25 kg)
Ringmaterial	Glasfaserverstärktes, hochfestes modifiziertes Polyamid	Glasfaserverstärktes, hochfestes modifiziertes Polyamid

skf.com | skf.com/lubrication | skf.com/mapro

® SKF ist eine eingetragene Marke der AB SKF (publ).

© SKF Gruppe 2026. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und/oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

PUB MP/P8 20281 DE · Januar 2026